

Россия, 125315, г. Москва,  
Ленинградский проспект, д. 80,  
корп. 17, помещение II,  
3 этаж, офис 27.



тел.: +7(495) 643-18-33  
факс: +7(499) 120-64-31  
e-mail: info@souzpack.ru  
info@unibob.ru

[souzpack.ru](http://souzpack.ru) [unibob.ru](http://unibob.ru)

**Наименование:** Лента углоформирующая

**Описание:** Рекомендована как лента для проклейки стыков листов гипсокартона, ДСП, ДВП и других материалов. Для выравнивания углов при проведении монтажных работ



**Основные преимущества продукта:**

- Эффективно усиливает швы между листами и предотвращает трещины;
- Позволяет быстро и аккуратно оформить углы гипсокартоновых конструкций (арки, ниши, полки, разноуровневые потолки);
- Обладает разметочной линией для равномерного перегиба по центру;
- Специальные микроскопические отверстия позволяют предотвратить образования вздутий при отделочных работах;
- Обладает хорошей адгезией за счет уникальной микроструктуры целлюлозы и органических вкраплений;
- Схожесть по химическому составу с ГКЛ позволяет избежать трещин и микротрещин на стыках при перепадах температуры и атмосферной влажности;
- Высокая устойчивость к истиранию;
- Цветная информативная этикетка с подробной инструкцией по использованию;

**Состав:** Полоса бумаги с перфорацией и разметочной линией (биговкой)

**Индивидуальная упаковка:** Ролик снабжен цветной информативной этикеткой

**Размеры:** 50мм x 50м (код 46893)/ 50мм x 90м (код 46894)/ 50мм x 150м (код 46895)

**Габариты коробка:** 450мм x 230мм x 320мм (код 46895, 46893, 46897)

**Вложения в короб:** 25 шт (50ммx50м)/ 15 шт (50ммx90м)/ 12шт (50ммx150м)

**Рекомендации по применению:**

- Нанести на стык ГКЛ шпаклевку
- Прикрепить на стык ленту нужной длины

- Плотно прижать ленту шпателем по всей длине
- Прошпаклевать стык
- После полного высыхания ошкурить поверхность