

Россия, 125315, г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 80,
корп. 17, помещение II,
3 этаж, офис 27.



тел.: +7(495) 643-18-33
факс: +7(499) 120-64-31
e-mail: info@souzpack.ru
info@unibob.ru

souzpack.ru unibob.ru

Наименование: Лента углозащитная (металлизированная) 50мм x 15 м

Код: 78205

Описание: Рекомендована для отделочных работ с применением ГЛК (гипсокартонных листов). Надежно защищает наружные углы от сколов и деформации. Усиливает швы между ГКЛ, предотвращает появление трещин.



Основные преимущества продукта:

- Возможно применение для всех типов углов, в т.ч. для усиления внутренних углов;
- Позволяет сэкономить материал благодаря намотке (15) — аналогичные товары имеют длину 2,5 — 3 м;
- Легкость в применении на угловых, криволинейных поверхностях;
- Полосы металла имеют двухстороннее цинковое покрытие, что предотвращает коррозию;
- Клей, используемый для склеивания бумаги и металла, не растворяется в воде;
- Специальная бумага устойчива к истиранию и влаге.

Состав: Полоса бумаги с приклеенными двумя металлическими полосками

Индивидуальная упаковка: Ролик упакован в индивидуальную коробку с цветной информативной этикеткой

Размеры: 50мм x 15м

Вложение в короб: 10 шт

Габариты короба: 455мм x 230мм x 323мм

Рекомендации по применению:

- Отмерить необходимую длину
- Отрезать нужного размера
- Согнуть ленту по всей длине
- Рекомендуем нанести на ленту клей ПВА
- Нанести шпаклевку на рабочую поверхность
- Плотно прижать ленту по всей длине к прошпаклеванной поверхности
- Шпателем плотно прижать ленту чтобы под ней остался тонкий слой шпаклевки без пузырьков воздуха и дать шпаклевке высохнуть
- Прошпаклевать ленту по всей длине с двух сторон
- После повторного высыхания ошкурить поверхность