

Россия, 129085, г. Москва,
улица Годовикова, дом 9,
строение 16, подъезд 16.1,
этаж 2, помещение 2.3.



тел.: +7(495) 643-18-33
факс: +7(499) 120-64-31
e-mail: info@souzpack.ru
info@unibob.ru

souzpack.ru unibob.ru

Наименование: Сетка стеклотканевая фасадная

Код: 64688

Описание: предназначена для фасадных (наружных) работ, армирует поверхность при проведении штукатурных работ, защищает поверхность от образования трещин.

Основные преимущества продукта:

- Имеет высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям.
- Не разлагается и не ржавеет со временем.
- Не выделяет токсичных и вредных веществ.
- Цветная информативная этикетка с подробной инструкцией по применению.

Основа: стеклотканевая сетка.

Стандартные размеры: 1 м x 50 м, размер ячейки 5 x 5 мм — плотность 160 г/м²

Индивидуальная упаковка: каждый рулон стеклосетки упакован в пленку и имеет красочную информативную этикетку

Вложение в короб: 5 шт.

Габариты короба: 400 x 400 x 1000 мм

Объем короба: 0,165 м³

Условия хранения: хранить при температуре от 0 до +35 °С, срок годности не ограничен

Рекомендации по применению:

- ▲ Поверхность должна быть полностью сухой, очищенной от грязи и отслаивающихся элементов
- ▲ Крупные трещины рекомендуется прошпаклевать
- ▲ Нанести на поверхность шпаклевочный состав и уложить на него стеклосетку
- ▲ Притопить сетку с помощью мастерка, равномерно покрывая всю поверхность
- ▲ Нанести на армированную поверхность заключительный слой шпаклевки, зашкурить поверхность, загрунтовать.

