

Наименование: Серпянка

Описание: Стеклотканевая лента с клеевым слоем предназначена для проклейки трещин и заделки швов различных листовых строительных материалов и поверхностей.

Основные преимущества продукта:

- Улучшает механическую прочность покрытия;
- Простота в применении;
- Защищает поверхность от образования трещин;
- Стойкость к воздействию воды и воздуха;
- Высокая прочность;
- Эластичность;
- Долговечность, не теряет своих свойств со временем;
- Цветная информативная этикетка, с подробной инструкцией по применению;
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все свойства и технические характеристики товара.



Технические характеристики

Состав	Стекловолокно
Цвет	Белый
Размер ячейки	2,85 мм x 2,85 мм
Плотность	65 г/м ²

Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 до +35 С⁰ и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка

Стандартные размеры: 50мм x 45м (код 70094) / 50мм x 90м (код 44873) / 50мм x 150м (код 59109) / 100мм x 45м (код 59108) / 150мм x 20м (код 70095) / 50мм x 20м (картонная обечайка код 51459)

Вложение в короб: 36шт (50мм x 45мм) / 18шт (50мм x 90мм, 50мм x 150мм, 100мм x 45мм) / 24шт (150мм x 20м) / 36шт 50мм x 20м (картонная обечайка)