

**Название:** Армированная клейкая лента на основе стекловолокна.

**Описание:** Клейкие ленты, армированные стекловолокном, используются для соединения элементов, несущих повышенные нагрузки. Удобна для крепления изделий в связки, закрепления тары

**Основные преимущества продукта:**

- Защищает от механических нагрузок и любых видов повреждения;
- Выдерживает пониженные температуры;
- Ленты обладают высокой прочностью на разрыв (до 25 кг), которая варьируется в зависимости от направления волокон стеклоткани;
- Клеевой слой на основе синтетического каучука обеспечивает высокую клейкость и надежное сцепление с любой поверхностью;
- Цветная информативная этикетка.



**Технические характеристики:**

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Основа              | Полипропилен, усиленный стекловолокном |
| Клеевой слой        | На основе синтетического каучука       |
| Цвет                | Белый                                  |
| Толщина             | 120 мкм                                |
| Рабочая температура | -30 °C +60 °C                          |

**Условия хранения:**

При хранении в собственной упаковке при температуре от +15 C<sup>0</sup> до +25 C<sup>0</sup> и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

**Индивидуальная упаковка:** цветная информативная этикетка

**Размер:** 19мм x 50м (код 42068)

**Вложение в короб:** 48шт (19мм x 50м)