

Наименование: Двухсторонняя клейкая лента на вспененной основе для авторемонтных работ.

Код: 54998

Описание: Ленты предназначены для широкого спектра авторемонтных работ, таких как крепление молдингов, зеркал, пластиковых профилей, именных табличек, эмблем, украшений и тд.

Основные преимущества продукта:

- Обеспечивает мгновенное и прочное крепление;
- 1см крепления выдерживает вес до 25 кг;
- Возможность крепления при минусовых температурах;
- Устойчивость к УФ, влаге, маслам, растворителям и тд.
- Устойчивость к сжатию;
- Цветная информативная этикетка с подробной инструкцией по применению.

Технические характеристики:

Основа	Вспененный полиэтилен с закрытыми ячейками
Клеевой слой	Акрил на основе растворителя
Цвет	Черный
Толщина	860+/- мкм
Температура крепления	-23 °C +80°C
Рабочая температура	-40 °C +80 °C
Температура кратковременной нагрузки	-50 °C +100 °C

Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от +15C⁰ до 25 C⁰ и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: блистер с приваренной подложкой, цветная информативная этикетка

Стандартные размеры: 19 мм x 5 м

Вложение в короб: 28 шт.

