

**Название:** Армированная клейкая лента

**Описание:** Универсальная клейкая лента из хлопчатобумажной ткани, ламинированная полиэтиленом, используется для уплотнения вентиляционных труб, ремонта поверхностей, например сидений в автомобилях, резиновых шлангов, строительных ограждений, укрывных пленок. Данные типы лент применяются также для соединения элементов упаковки, несущих повышенные нагрузки.



**Основные преимущества продукта:**

- Влагоустойчивость и пыленепроницаемость;
- Отрывается вручную;
- Возможность делать надписи на поверхности ленты;
- Высокая прочность на разрыв;
- Обеспечивает герметичность соединений;
- Отличная адгезия практически ко всем поверхностям;
- Имеет низкий коэффициент удлинения;
- Цветная информативная этикетка, с подробной инструкцией по применению;
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все технические свойства и характеристики продукта.

**Технические характеристики:**

Основа	Х/б ткань, ламинированная полиэтиленом
Клеевой слой	На основе синтетического каучука
Цвет	Серебряный, черный
Толщина	190 мкм
Рабочая температура	-10°C +75 °C
Температура крепления	+10°C +30 °C

**Условия хранения:**

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 до +35 C<sup>0</sup> и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

**Индивидуальная упаковка:** термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка.

**Размер:** 48мм x 10м (код 29835)/ 48мм x 25м (код 29836)/ 48мм x 40м (код 37969)/ 48мм x 50м (код 37970)/48 мм x 10 м (код 40766)/ 48 мм x 40 м (код 53226)

**Вложение в короб:** 36 шт (48мм x 10м; 48мм x 25м; 48 мм x 10 м) /24 шт (48мм x 40м; 48мм x 50м; 48 мм x 40 м)