

Наименование: Профессиональная армированная супер - лента

Код: 44265

Описание: Используется для герметизации сантехнических труб, уплотнения вентиляционных труб, мелкого ремонта в быту, например, резиновых шлангов, строительных ограждений, укрывных пленок, садового инструмента. Применяется для упаковки и крепления тяжелых грузов.

Основные преимущества продукта:

- Подходит для наружных и внутренних работ;
- Обладает повышенной прочностью, клейкость и водостойкостью;
- Клеевой слой на основе синтетического каучука обеспечивает надежное сцепление с любыми поверхностями;
- Высокая прочность, за счет армирующей сетки из полиэстера;
- Полиэтиленовая пленка обеспечивает водонепроницаемость и влагостойкость;
- Устойчивость к воздействию температуры и УФ-лучей;
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все свойства и технические характеристики продукта.



Технические характеристики:

Основа	Полиэстерованная ткань, ламинированная полиэтиленом
Клеевой слой	На основе синтетического каучука
Цвет	Серый
Толщина	170 мкм
Рабочая температура	-10 °C +75 °C
Температура крепления	+10 °C +30 °C

Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от 0 до +35 °C и относительной влажности 50% срок хранения — 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: термоусадочная плёнка, цветная информативная этикетка.

Стандартные размеры: 50 мм x 25 м

Вложение в короб: 36 шт.