

Наименование: Клейкая лента противоскольжения

Код: 39293

Описание: Используются при обустройстве жилых, офисных и промышленных помещений. Ленты наносятся на рабочие края ступеней, подверженных воздействиям внешней среды (дождя, снега).

Основные преимущества продукта:

- Простота использования;
- Экономичность и эффективность;
- Стойкость к воде и жиру;
- Клеевой слой на основе акрила обеспечивает отличное сцепление с любой сухой, чистой и гладкой поверхностью;
- Стойкость к разрыву и износу;
- Цветная информативная этикетка;
- Каждый рулон упакован в термоусадочную пленку, что позволяет сохранить все свойства и технические характеристики продукта;



Технические характеристики:

Основа	Прочно связанные с полимерной основой абразивные частицы
Клеевой слой	На основе акрила
Цвет	Черный
Рабочая температура	-20 °C +80 °C

Условия хранения:

При хранении в собственной упаковке при температуре от +5 C⁰ до +35 C⁰ и относительной влажности 50% срок хранения - 12 месяцев. Перед использованием убедитесь в том, поверхность соприкосновения полностью сухая и очищена от нефтепродуктов, жира и пыли.

Индивидуальная упаковка: Термоусадочная пленка, цветная информативная этикетка.

Стандартные размеры: 50 мм x 5м

Вложение в короб: 24 шт.

Габариты короба: 250мм x 250мм x 305мм

Объем короба: 0,020м³